



SM 4100 RVS



SM 5100 D RVS

Principales caractéristiques:

- 1 à 5 compartiments, disponible en version simple ou double
- Entièrement conçu en inox 304
- La base de l'auge en inox n'est pas en contact avec le sol, ce qui permet un nettoyage facile en-dessous à l'aide d'un tuyau d'arrosage
- Grâce à la forme conique de l'avant de l'auge en inox, les porcs d'engraissement peuvent se rapprocher en position debout et se nourrir de manière naturelle
- Les compartiments sont dotés de parties tubulaires inférieures et supérieures
- Les compartiments sont entièrement insérés par la face avant en inox, puis entièrement soudés, de sorte qu'ils ne peuvent pas se briser même lorsque les soudures lâchent
- Rebord anti-gaspillage astucieux, pratiquement aucun déversement d'aliments et une conversion des aliments optimisée
- Parfaitement étanche, le rebord anti-gaspillage ne laisse passer aucune nourriture et exclut tout risque de coincement des animaux par leur boucle d'identification
- Monté avec des rivets aveugles en acier inoxydable très résistants. Impossible de se desserrer sous l'effet des vibrations, comme cela est le cas avec un boulon et écrou
- L'ajustage coulissant permet un réglage très facile et précis. L'ajustage coulissant exige beaucoup moins de mains d'œuvre
- Également disponible en version non assemblée pour économiser les frais de transport
- Nourrisseur pour porcs très robuste à poids net élevé de très grande longévité. Développé par VERBA depuis 1971

Le nourrisseur entièrement conçu en acier inoxydable convient à tous les types d'aliments secs, éventuellement mélangé à 35 % de CCM. Ils ont été spécifiquement conçus pour nourrir les animaux de 20 à 120 kg, d'engraissement. Grâce à la trémie grande contenance et à la diversité des modèles proposés, le nourrisseur à aliment sec convient parfaitement aux groupes d'animaux de toutes tailles, du très petit au très grand. Tous les mangeoires sont également disponibles en configuration double.
Garantie: 7 ans sur défauts de construction et de matériaux

En option: Equerres de montage, profilés en U en inox, couvercle, dalle anti-dérapante, abreuvoirs simples et doubles

| | | | FEED | | | | | | ARTICLE |
|----------------------|--------|---------|---------|------------------------|-------|--------|-----------|--------------|---------|
| SM 1100 RVS | Single | a-b-c-d | 42 ltr | W 280 x D 375 x H 980 | 1 | 6 | 20-120 kg | A00-1013 RVS | |
| SM 2100 RVS | Single | a-b-c-d | 88 ltr | W 580 x D 375 x H 980 | 2 | 12 | 20-120 kg | A00-1015 RVS | |
| SM 3100 RVS | Single | a-b-c-d | 134 ltr | W 880 x D 375 x H 980 | 3 | 18 | 20-120 kg | A00-1017 RVS | |
| SM 4100 RVS | Single | a-b-c-d | 180 ltr | W 1180 x D 375 x H 980 | 4 | 24 | 20-120 kg | A00-1019 RVS | |
| SM 5100 RVS | Single | a-b-c-d | 226 ltr | W 1480 x D 375 x H 980 | 5 | 30 | 20-120 kg | A00-1021 RVS | |
| SM 1100 D RVS | Double | a-b-c-d | 84 ltr | W 280 x D 750 x H 980 | 2 x 1 | 2 x 6 | 20-120 kg | A00-1037 RVS | |
| SM 2100 D RVS | Double | a-b-c-d | 176 ltr | W 580 x D 750 x H 980 | 2 x 2 | 2 x 12 | 20-120 kg | A00-1039 RVS | |
| SM 3100 D RVS | Double | a-b-c-d | 268 ltr | W 880 x D 750 x H 980 | 2 x 3 | 2 x 18 | 20-120 kg | A00-1041 RVS | |
| SM 4100 D RVS | Double | a-b-c-d | 360 ltr | W 1180 x D 750 x H 980 | 2 x 4 | 2 x 24 | 20-120 kg | A00-1043 RVS | |
| SM 5100 D RVS | Double | a-b-c-d | 452 ltr | W 1480 x D 750 x H 980 | 2 x 5 | 2 x 30 | 20-120 kg | A00-1045 RVS | |

Nourriture: a= granulé, b= granulé émietté, c= farine, d=mélange de Farine avec max 35% CCM et/of blé/orge

